

Leistungserklärung					
KUSTER-BST-6-2.2016					
1	Guntliweider Hartsandstein - Oberfläche geflammt				
2	Werksteinqualität				
3	Bordsteine aus Naturstein nach DIN EN 1343 für Aussenbereiche				
4	Hersteller: J. & A. Kuster Steinbrüche AG Bäch Kantonstrasse 24 CH-8807 Freienbach				
6	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4				
7	Prüfstelle: TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH Tillystrasse 2 DE-90431 Nürnberg				
Erklärte Leistung					
		Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	Wesentliche Merkmale	im Freien	in Räumen	auf Dächern	
9	Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit vor F-T-W Biegefestigkeit nach 56 F-T-W DIN EN 12372:2007	MW=16.6 MPa MW=16.0 MPa	-	MW=16.6 MPa MW=16.0 MPa	DIN EN 1343:2012
	Tausalz-Widerstandsfähigkeit	NPD	-	NPD	
	Biegefestigkeit DIN EN 12372:2007	MW=16.6 MPa SA=0.90	-	MW=16.6 MPa SA=0.90	
	Gleitwiderstand	NPD	-	NPD	
	Gefährliche Substanzen	nicht relevant	-	nicht relevant	
10	Die Leistung des Produktes gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Freienbach, 16.05.16 Hanspeter Kuster (Geschäftsleitung): Franz Kuster (Leiter Produktionskontrolle):				



J. & A. Kuster Steinbrüche AG Bäch
Kantonstrasse 24
CH-8807 Freienbach

www.kuster.biz

2016

KUSTER-BST-6-2.2016

DIN EN 1343

Bordsteine aus Naturstein

Guntliweider Hartsandstein
Oberfläche geflammt

Brandverhalten:
Klasse A1

Dauerhaftigkeit
DIN EN 12372:2007

Biegefestigkeit vor F-T-W **MW= 16.6 MPa**
Biegefestigkeit nach 56 F-T-W **MW= 16.0 MPa**

Biegefestigkeit
DIN EN 12372:2007

MW= 16.6 MPa
SA= 0.90